

# FARDELEUSE MS 70

FARDELEUSE SEMIAUTOMATIQUE AVEC POUSSOIR BARRE DE SOUDURE  
700 MM

semiautomatique avec pousseur



## DESCRIPTION

La nouvelle série de fardeluses Minipacktorre se caractérise par la grande polyvalence des modèles proposés qui combinent efficacité, fiabilité et hautes performances. Le tout pour assurer d'excellentes

### **CASA PACKING**

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca

Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26

[www.casapacking.com](http://www.casapacking.com)

conditions de travail quelles que soient les circonstances dans lesquelles se déroulent les activités de l'utilisateur.

Les modèles de la gamme MS représentent le maximum de la simplification des fardeleuses ; elle sont fabriquées avec une solide structure monobloc et dotées d'une photocellule de sécurité qui bloque la barre de soudure si elle trouve des obstacles sur sa trajectoire.

Les fardeleuses MS conditionnent des produits simples ou multiples avec du film en polyéthylène. Grâce à son large choix d'options, les fardeleuses MS peuvent satisfaire à tout besoin de conditionnement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	V	220/400
Phase	ph	3
Puissance électrique	kW	20
Consommation électrique	kWh	10
Pression de l'air	bar	6
Consommation d'air par cycle	nl	15
Production horaire	p/h (pph)	Jusqu'à 12 ppm
Barre de soudure	mm	700
Hauteur MAX du produit	mm	380
Dimensions MAX de la bobine	mm	Ø 350x680
Hauteur du plan de travail	mm	Standard 850+25
Dimensions de la machine	mm	2890x1200x h.1980
Dimensions de l'entrée du tunnel	mm	600x h.400
Longueur de la chambre du tunnel	mm	1300
Poids de la machine	kg	1000

### CASA PACKING

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca

Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26

[www.casapacking.com](http://www.casapacking.com)

minipack®-

torre ne peut être retenue responsable pour des erreurs d'écriture ou d'impression du présent catalogue. Elle se réserve en outre le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées sans aucune communication préliminaire. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues avec la présente.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

---

- Pousseur pneumatique en ligne avec racle
- Barre à chaud type de barre de soudure avec découpe du film au moyen d'une lame à froid
- Photocellule de sécurité qui bloque la barre de soudure si elle trouve un obstacle sur sa trajectoire
- Ouverture du passage sous la barre de soudure de 380 mm
- Système automatique supérieur et inférieur pour le débobinage du film avec rouleaux d'entraînement
- Tunnel de thermorétraction de 1300 mm de long avec un système de recirculation de l'air
- Vitesse réglable de la bande transporteuse à l'intérieur du tunnel
- Puissance installée 20 kW La consommation moyenne d'énergie électrique est réduite d'environ 40 % pendant le fonctionnement ordinaire
- Consommation d'air 15 nl/min
- Composants pneumatiques qui fonctionnent avec de l'air non lubrifié à sec
- Interrupteur pour le fonctionnement manuel ou semiautomatique
- Alimentation: Option entre 3 phases 220 V et 400 V 3 phases + N + T
- Machines compatibles avec la Directive Machines 2006/42/CE

### **CASA PACKING**

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine Casablanca

Tel +212.522.44.44.23 Fax +212.522.44.44.26

[www.casapacking.com](http://www.casapacking.com)