



Jumbo

Série de base de modèles de table, pour une utilisation professionnelle et disponible au meilleur prix. Convient parfaitement pour les premières expériences d'emballage sous vide. Couvre vos besoins d'emballage. Laissez les Jumbos vous convaincre !



Jumbo



« Une machine compact. Facile à utiliser, facile à nettoyer. »

MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Standar



Option: Couvercle bombé



CAPACITÉ DE LA POMPE

4 m³/h (MJ), 8 m³/h (JP)

CYCLE DE LA MACHINE

25-60 sec (MJ), 15-35 sec (JP)

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE

310 x 280 x 85 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

450 x 335 x 305 mm

BARRE DE SOUDURE

280 mm

POIDS

26 kg (MJ), 32 kg (JP)

TENSION

230V-1-50Hz

PUISSANCE

0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
SOUDEUSE DOUBLE/COUPURE

OPTIONS

COUVERCLE BOMBÉ (H 130 MM)

JUMBO 30/35

Standar



CAPACITÉ DE LA POMPE

8 m³/h (J30), 16 m³/h (J35)

CYCLE DE LA MACHINE

20-40 sec (J30), 15-30 sec (J35)

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE

370 x 350 x 150 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 365 mm (J35)

BARRE DE SOUDURE

350 mm

POIDS

44 kg (J30), 51 kg (J35)

TENSION

230V-1-50Hz

PUISSANCE

0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
SOUDEUSE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM)

Les dimensions de la chambre indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur). Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d'impression.

JUMBO 42

Standard



Option



CAPACITÉ DE LA POMPE 16 m³/h
CYCLE DE LA MACHINE 20-40 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 530 x 490 x 440 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 58 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,55 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM)

OPTIONS

2ÈME BARRE DE SOUDURE



« En standard avec une Soudure double. Soudure coupure et Soudure large disponibles gratuitement en option. »

JUMBO 42XL/42XXL

Standard



Option



CAPACITÉ DE LA POMPE

16 m³/h (J42XL), 21 m³/h (J42XXL)

CYCLE DE LA MACHINE

20-40 sec

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 460 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

BARRE DE SOUDURE 420 mm

POIDS 65 kg (J42XL), 70 kg (J42XXL)

TENSION 230V-1-50Hz

PUISSANCE 0,55 kW (J42XL)

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM)

OPTIONS

2ÈME BARRE DE SOUDURE

Les dimensions de la chambre indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur). Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d'impression.