

Lynx

Conçu avec et pour les chefs les plus exigeants. Équipé en standard du Système ACS de Henkelman, comprenant une mémoire de 20 programmes, un écran couleur et une grande variété de fonctions. Les modèles de table Lynx sont compatibles avec la norme HACCP et peuvent être connectés avec une imprimante à tête d'impression thermique directe. Découvrez tout ce qu'une machine d'emballage sous vide peut offrir, et plus...



Lynx



« La série Lynx de Henkelman offre résolument plus de possibilités à votre cuisine »

LYNX 32

Standar



CAPACITÉ DE LA POMPE 8 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-30 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 360 x 320 x 103 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 530 x 390 x 380 mm
BARRE DE SOUDURE 320 mm
POIDS 43 kg
TENSION 230V-1-50HZ
PUISSANCE 0,5 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, ACS, SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES, INJECTION DE GAZ, HAUTE TEMPÉRATURE, SOUDURE COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

LYNX 42

Standar



Avec l'ACS en standard.
 En option : imprimante d'étiquettes

CAPACITÉ DE LA POMPE 16 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-30 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 360 x 420 x 115 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 530 x 490 x 395 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 55 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,7 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, ACS, SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES, INJECTION DE GAZ, HAUTE TEMPÉRATURE, SOUDURE COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

Les dimensions de la chambre indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur). Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d'impression.